



**WACKER  
NEUSON**

**AR 36/6/042\_CS**  
**Sichtbetonrüttler (6000 1/min)**  
Artikelnummer 0008986

**Bei Sichtbeton und Sonderkonstruktionen ist dieses  
Leichtgewicht schwer zu übertreffen!**

Die Leistung des AR 36 kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen: Als Spezialist für Sichtbeton sorgt dieser Außenrüttler nicht nur für optimale Oberflächen, sondern auch für ausgezeichnete Verdichtungsleistung im Inneren des Bauteils. Und mit seinem geringen Gewicht und seiner erstaunlichen Kompaktheit ist er für den Einsatz bei allen Arten von Sonderkonstruktionen perfekt geeignet. Ein weiterer Pluspunkt: der leistungsstarke Motor, der auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen dauerhaft im vorgegebenen Drehzahlbereich arbeitet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: [concrete@eu.wackergroup.com](mailto:concrete@eu.wackergroup.com).



### Technische Daten


Beschreibung	Metrisch	Imperial
Gewicht (Masse)	5,5 kg	12,1 lb
Standard Zentrifugalkraft	2,17 kN	487.8 lb
Max. Zentrifugalkraft	3,47 kN	780,1 lb
Schwingungen	6.000 1/min	6.000 rpm
Motorleistung	0,4 kW	0,4 PS
Spannung	42; 3~ V	42; 3~ V
Frequenz	200 Hz	200 Hz
Nennstrom	9 A	9 A


Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

\*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

### Zubehör

**Zubehörartikel sind nicht im Kaufumfang enthalten.**

-  0205524: Spannvorrichtung SV41

-  0205044: Spannvorrichtung SV51

## **Merkmale und Vorteile**

- Hoher Bedienkomfort: Benutzerfreundliche Spezialklammern für verschiedene Schalungssysteme ermöglichen eine schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug. Das Gesamtsystem ist gut ausbalanciert und so leicht zu handhaben.
- Geringer Verschleiß: Sowohl Außenrüttler als auch Befestigungssystem sind extrem robust und unempfindlich.
- Große Zuverlässigkeit: Wicklungsklasse H des Elektromotors sorgt für hohe thermische Belastbarkeit bis 180 °C. Vibrationsfeste Motorwicklung durch Verguss mit Spezialkunststoff.
- Starke Motorleistung gewährleistet hohe Drehzahlkonstanz auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.

## **Lieferumfang**

- inkl. 10 m Anschlusskabel, Stecker und Betriebsanleitung. Auch als Variante mit EIN/AUS-Schalter im Anschlusskabel erhältlich.



**Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer  
Webseite [www.wackergroup.com](http://www.wackergroup.com).**

© 2008 Wacker Construction Equipment AG