

Vibratore per Calcestruzzo a Vista con Convertitore Integrato

ARFU 36/6/230

Più libertà di movimento per lavori veloci

» Primo vibratore esterno a livello mondiale con convertitore integrato, l'ARFU fissa nuovi standard nella flessibilità d'impiego. WACKER ha combinato infatti il suo famoso leggero vibratore esterno per calcestruzzo con il convertitore integrato della serie IRFUN (cioè da collegare direttamente a prese da 230 V). Il risultato è un apparecchio facile e veloce da usare. L'ARFU è particolarmente adatto ad essere usato sul posto per lavori speciali e complessi. Inoltre, il consolidato sistema di vibratore per calcestruzzo a vista consente di ottenere superfici ottimali in calcestruzzo, che si presentano decisamente bene! ««

WACKER

- ▣ Affidabile
- ▣ Di alto valore
- ▣ Raggiungibile
- ▣ Pronto



La tecnica ed i suoi vantaggi in dettaglio:

- + Flessibilità d'impiego: collegamento diretto alla rete elettrica monofase grazie al convertitore integrato. Convertitore esterno non più necessario!
- + Elevata praticità d'impiego: gli speciali e pratici sistemi di fissaggio per le varie tipologie di casseforme in legno o acciaio consentono un rapido montaggio senza utensili particolari.
- + Usura limitata: il vibratore esterno è estremamente robusto e resistente. Il convertitore elettronico è ottimamente protetto dall'umidità (IP 68) come pure dalle sollecitazioni meccaniche.
- + Estremamente affidabile: l'avvolgimento in classe H del motore elettrico assicura un'elevata capacità termica fino a 180 °C mentre l'avvolgimento del motore con fusione di speciale materiale sintetico resistente alle vibrazioni.
- + Prestazioni costanti: grazie alla resistenza del motore, il numero di giri resta costante, anche in condizioni d'impiego estreme.



Dati tecnici		ARFU 36/6/230
Lunghezza x Larghezza x Altezza	mm	232 x 227 x 102,5
Dimensioni di spedizione (Lungh. x Largh. x Altezza)	mm	580 x 190 x 390,0
Dima	mm	90 x 125
Peso vibratore	kg	5,8
Peso complessivo (con convertitore e cavo)	kg	14,2
Peso di trasporto (con imballaggio)	kg	15,5
Forza centrifuga standard	kN	1,74
Forza centrifuga massima	kN	3,47
Vibrazioni	g/min	6.000
Potenza	kW	1,1
Tensione	V	220 - 240 1~
Frequenza	Hz	50/60
Amperaggio	A	6
Cavo elettrico	m	15
Lunghezza totale con linea di alimentazione del convertitore	m	17

Dotazione di serie

Vibratore per Calcestruzzo a Vista con Convertitore Integrato
ARFU 36/6/230

completo di convertitore elettronico di frequenza integrato nella scatola dell'interruttore, cavo elettrico, spina, libretto d'istruzione e libretto delle parti di ricambio

Descrizione del modello

AR = Vibratore esterno
FU = Convertitore di frequenza
36 = Formato con dima
6 = Vibrazioni ÷ 1.000 g/min
230 = Tensione (V)

Accessori: Richiedete il nostro programma accessori.

SV 4: Cassaforma in legno



SV 41: Cassaforma in legno



SV 5: Cassaforma metallica



SV 51: Cassaforma metallica



Salvo modifiche, nell'interesse dello sviluppo continuo del prodotto.