



**WACKER
NEUSON**

BPU 2540

Umkehrbare Vibrationsplatte 25kN, 40cm/16in

Artikelnummer 0008954

Zuverlässige Platten mit "Mobilitätsgarantie"

Neue Allrounder für Pflaster-, Kabel-, GaLa-Bau sowie Instandhaltung: Die einzigen Platten mit integriertem Radsatz für höchste Mobilität. Zudem sind sie äußerst zuverlässig. Dafür sorgen ihre Robustheit sowie die Summe vieler durchdachter Details wie z. B. der zum Schutz versenkbare Gashebel. Außerdem gibt es noch eine Art "Mobilitätsgarantie". Denn der Radsatz ist nicht nur ständig einsatzbereit, sondern auch äußerst langlebig.



Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Betriebsgewicht	140 kg	309 lb
Arbeitsbreite	400 mm	15,7 in
Maschinenhöhe	647 mm	25,5 in
Arbeitshöhe (Deichsel verstellbar)	800 - 1.143 mm	31,5 - 45,0 in
Plattendicke	10 mm	0,4 in
Max. Zentrifugalkraft	25 kN	5.625 lb
Frequenz	90 Hz	90 vpm
Max. Vor- und Rücklauf (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	21 m/min	68,9 ft/min
Max. Steigfähigkeit (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	30 %	30 %
Max. Flächenleistung (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	504 m ² /h	5.425 ft ² /h
Antriebsmotor	luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Benzinmotor	
Motorhersteller	WACKER	
Typ	WM 170	
Max. Leistung nach	4,2 kW	5,8 hp

DIN-ISO 3046*

bei Drehzahl	4.000 1/min	4.000 rpm
Betriebsleistung	1,5 kW	2,0 hp
bei Drehzahl	2.800 1/min	2.800 rpm
Kraftstoffverbrauch	0,8 l/h	0,9 US qt/h
Tankinhalt	3,6 l	3,8 US qt
Max. zulässige Schräglage des Motors	25 °	25 °
Kraftübertragung	vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger	

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Merkmale und Vorteile

- **Einzigartig!** Integriertes Fahrwerk: Muss für Einsatz nicht extra vorbereitet werden und ist zudem äußerst robust. Denn selbst heißer Asphalt und Stürze von Bordsteinkanten können den Rädern nichts anhaben.
- Schutz vor Transportschäden durch automatische und spielfreie Selbstverriegelung der Führungsdeichsel.
- Einfaches Versetzen: klapp- und drehbare Kranöse für alle gängigen Transporteinrichtungen.
- Extrem langlebig auch bei höchster Beanspruchung: Grundplatte aus GJS-700. Die beste Kombination aus Bruchfestigkeit und Verschleißarmut.
- Ermüdungsfreies und präzises Arbeiten durch Handgriffdämpfung und integrierte Seitenführung.
- Sie sind entweder mit dem Honda-Motor oder auch mit dem technisch hochwertigen WACKER Motor WM 170 / 270 erhältlich.

Lieferumfang

- inkl. Betriebsanleitung und EG-Konformitätserklärung



Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer

Webseite www.wackergroup.com.

© 2008 Wacker Construction Equipment AG