



**WACKER
NEUSON**

CRT 48-35L

Ride-on Trowels

Artikelnummer 0620113

Die beste Lösung für Ihre Betonbaustellen

Die Reihe von besitzbaren WACKER Flügelglättern mit einem Durchmesser von 48 Zoll bietet höchste Produktivität bei gleichzeitig besten Ergebnissen. Sie zeichnet sich durch ihr torsiongestütztes Lenksystem mit angemeldeten Patent aus; dieses System erleichtert das Lenken und verhindert ein frühzeitiges Ermüden des Bedieners. Der solide, strapazierfähige Rahmen lässt ein positives Lenken des Gerätes zu und ermöglicht ausgezeichnete Rückmeldungen über die Beschaffenheit des Betons. Die ergonomisch gebaute Doppelhebelsteuerung macht eine herausragende Manövrierfähigkeit möglich.



Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Länge x Breite x Höhe	2.566 x 1.295 x 1.473 mm	101 x 51 x 58 in
Maße Polierblätter (L x B)	457 x 152 mm	18 x 6 in
Betriebsgewicht	603 kg	1.340 lb
Transportgewicht (mit Verpackung)	756 kg	1.680 lb
Versandmaße	2.718 x 1.416 x 1.626 mm	107 x 56 x 64 in
Drehzahlbereich	25-165 1/min	25-165 rpm
Anstellwinkelbereich	0-25°	0-25°
Antrieb, Motorhersteller	4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled Diesel, Lombardini	
Arbeitsgeschwindigkeit	3.800 1/min	3.800 rpm
Hubraum	1.370 cm ³	84 in ³
Kraftstoffverbrauch	6,5 l/h	1,62 US gal/h
Fassungsvermögen	24,6 l	6,5 US gal
Max. Leistung nach SAE J607*	26 kW	35 hp
Glättdurchmesser	1.220 mm	48 in
Maße Glättblätter (L x W)	457 x 254 mm	18 x 10 in

Maße Kombiblätter

457 x 203 mm

18 x 8 in

Zahl der Blätter

10

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Merkmale und Vorteile

- Bei mechanisch angetriebenen, besitzbaren Flügelglättern weisen diese Geräte die höchste Drehzahl der Flügelblätter auf und führen somit zu einer höheren Produktivität und einer besseren Oberflächenbearbeitung.
- Hohe Haltbarkeit dank dem, für Anwendungen mit Flügelblättern eigens entwickelten Kupplungs- und Keilriemensystems.
- Die zentrale Lage des Motors führt zu einer besseren Sicht auf die Betonoberfläche bei gleichzeitigem Schutz der Motorkomponenten.
- Es stehen drei verschiedene Motoren zur Wahl, ein preiswerter, luftgekühlter Vanguard-Motor, ein flüssigkeitsgekühlter Lombardini-Dieselmotor und ein flüssigkeitsgekühlter Vanguard-Motor der Premium-Klasse.
- Das ideale Gerät für das Vorglätten mit Glättscheiben und für Polierarbeiten auf Betonoberflächen.

Lieferumfang

- inkl. Satz Kombiblätter, Betriebsanleitung und Ersatzteilhandbuch



**Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer
Webseite www.wackergroup.com.**

© 2008 Wacker Construction Equipment AG