



**WACKER
NEUSON**

CT 24-4A Handgeführter Randglätter Artikelnummer 0620105

Leistungsstark Glätten bis an die Wand

Dieser kompakte Flügelglätter, der speziell für Glättarbeiten bis an den Rand konstruiert wurde, ersetzt die Handarbeiten entlang der Wand. Das Gerät bietet Leistung und Qualität bei hoher Ergonomie für den Bediener. Der Randglätter von WACKER ist mit seinen hervorragenden Glätt- und Polierfähigkeiten eine optimale Lösung für Betonbaustellen.



Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Länge x Breite x Höhe	1546 x 610 x 1041 mm	61 x 24 x 41 in
Durchmesser des Flügelglätters	610 mm	24 in
Anzahl der Flügelblätter	4	
Drehzahlbereich	90-141 1/min	90-141 rpm
Anstellwinkelbereich	0-15°	0-15°
Antriebsmotor	luftgekühlter 1-Zylinder-Viertakt-Benzinmotor, Honda	
Betriebsgewicht	72,6	
Arbeitsgeschwindigkeit	3800 1/min	3800 rpm
Hubraum	119 cm ³	7,3 in ³
Motorleistung (bei 3600 U/min)*	2,9	
Transportgewicht	83	
Lagermaße	965 x 610 x 867	
Versandmaße	978 x 676 x 905	
Tankinhalt	2,5 l	2,6 US qt
Kraftstoffverbrauch	1,3 l/h	1.3 US qt/h

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Merkmale und Vorteile

- Der dynamisch ausbalancierte Flügelglätter lässt sich mühelos und komfortabel bedienen.
- Der schwingungsreduzierte Führungshandgriff verringert die Hand-Arm-Vibrationen und ermöglicht somit ein ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die standardmäßig mitgelieferte, klappbare Führungsdeichsel ist praktisch bei der Lagerung des Gerätes, während die mitgelieferte Zentralaufhängung den Transport auf der Baustelle erleichtert.
- Bestens geeignet für die Oberflächenbearbeitung des Betons bis an den Rand und um Hindernisse herum.

Lieferumfang

- inkl. klappbarer Führungsdeichsel, vier Polierblätter, Glättscheibe, Betriebsanleitung und Ersatzteilhandbuch.



**Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer
Webseite www.wackergroup.com.**

© 2008 Wacker Construction Equipment AG