



**WACKER  
NEUSON**

## CT 48-9

### Walk-behind Trowel

Artikelnummer 0009453

#### Flügelglätter mit hoher Glätteleistung und dreifachem Schutz

Die von WACKER mit modernster Technologie konstruierten und hergestellten, handgeführte Flügelglätter bieten höchste Qualität bei der Bearbeitung von Betonoberflächen und sorgen für erhöhte Bediener-sicherheit. Die Getriebebremse, der gyrostatische Sicherheitssensor und der Motordrehzahlbegrenzer sind zum Patent angemeldet und bieten einen dreifachen Schutz für den Bediener. Das einzigartige System minimiert die Gefahren durch einen unkontrolliert drehendem Führungsriff.



#### Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Länge x Breite x Höhe	2.160 x 1.220 x 1.040 mm	85 X 48 X 41 in
Betriebsgewicht (ohne Handgriff)	105 kg	231 lb
Transportgewicht (ohne Handgriff)	125 kg	276 lb
Versandmaße (ohne Handgriff) (L x B x H)	1.260 x 1.170 x 1.095 mm	51 x 46 x 43 in
Durchmesser des Flügelglätters	1.220 mm	48 in
Anzahl der Flügelblätter	4	
Drehzahlbereich	60-125 1/min	60-125 rpm
Anstellwinkelbereich	0-30°	0-30°
Antriebsmotor	Wacker WM 270 luftgekühlt, 4-Takt, Einzelzylinder, Benzinmotor	
Modell	Wacker	
Arbeitsgeschwindigkeit	3.800 1/min	3.800 rpm
Hubraum	265 cm <sup>3</sup>	16.2 in <sup>3</sup>
Max. Leistung nach DIN-ISO 3046*	6,7 kW	9 hp
bei Drehzahl	3.800 1/min	3.800 rpm
Betriebsleistung nach	6,5 kW	8,7 hp

DIN-ISO 3046\*



bei Drehzahl	3.800 1/min	3.800 rpm
Tankinhalt	6,1 l	6.4 US qt
Kraftstoffverbrauch	2,5 l/h	2.6 US qt/h

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

\*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

## Zubehör

**Zubehörartikel sind nicht im Kaufumfang enthalten.**

-  0079641: Satz-Kombiflügel
-  0112000: Satz-Vorglätflügel, 48in
- 0160978: Hebebügelsatz

## Merkmale und Vorteile

- Die dynamisch ausgewuchteten Flügelglätter ermöglichen eine fast mühelose Bedienung.
- Die optimale Gewichtsverteilung verringert ungewollte seitliche Kräfte und reduziert dadurch die Ermüdung des Bedieners.
- Der Anstellwinkel der Flügelblätter von bis zu 30° ermöglicht ein besseres Polieren der Betonoberfläche.
- Maximale Flexibilität und optimale Anpassung an die Gegebenheiten der Baustellen dank freier Wahl des Motortyps, des Durchmessers des Gerätes und des Führungsgriffes. (Führungsgriff getrennt lieferbar.)
- Der aus einem Rohr gefertigte Rahmen des Schutzringes erleichtert das Reinigen und die Wartung des Gerätes.

## Lieferumfang

- inkl. Betriebsanleitung und Ersatzteillhandbuch. Lieferbare Führungsgriffe: •Handgriff mit Drehgriffverstellung des Anstellwinkels (Führungsgriff getrennt erhältlich)



Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer  
Webseite [www.wackergroup.com](http://www.wackergroup.com).

© 2008 Wacker Construction Equipment AG