



**WACKER
NEUSON**

DPU 3070H

Umkehrbare Vibrationsplatte 30kN, 70cm/28in

Artikelnummer 0610041

Zuverlässige Platten mit "Mobilitätsgarantie"

Neue Allrounder für Pflaster-, Kabel-, GaLa-Bau sowie Instandhaltung: Die einzigen Platten mit integriertem Radsatz für höchste Mobilität. Zudem sind sie äußerst zuverlässig. Dafür sorgen ihre Robustheit sowie die Summe vieler durchdachter Details. Zu diesen Details gehören u.a. der zum Schutz versenkbare Gashebel oder ein besonders baustellengerechter Tankstutzen. Außerdem gibt es noch eine Art "Mobilitätsgarantie". Denn der Radsatz ist nicht nur ständig einsatzbereit, sondern auch äußerst langlebig.



Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Betriebsgewicht	187 kg	412,3 lb
Transportgewicht (mit Verpackung)	208,4 kg	460,0 lb
Arbeitsbreite	733 x 700 mm	28,9 x 27,6 in
Maschinenhöhe	758 mm	29,8 in
Arbeitshöhe (Deichsel verstellbar)	800 - 1.143 mm	31,5 - 45 in
Versandlänge	765 mm	30,1 in
Versandbreite	770 mm	30,3 in
Versandhöhe	1.295 mm	51,1 in
Plattendicke	10 mm	0,4 in
Max. Zentrifugalkraft	30 kN	6.750 lb
Frequenz	90 Hz	90 vpm
Max. Vor- und Rücklauf (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	bis 18 m/min	bis 59,1 ft/min
Max. Steigfähigkeit (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	30 %	30 %
Max. Flächenleistung (abhängig von Boden)	756 m ² /h	8.138 ft ² /h

und
Umgebungseinflüssen)

Antriebsmotor	luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor	
Motorhersteller	Hatz	
Typ	1B30	
Max. Leistung nach DIN-ISO 3046*	5,0 kW	6,8 hp
bei Drehzahl	3.600 1/min	3.600 rpm
Betriebsleistung	1,9 kW	2,55 hp
bei Drehzahl	2.800 1/min	2.800 rpm
Kraftstoffverbrauch	0,6 l/h	0,63 US qt/h
Tankinhalt	5 l	5,29 US qt
Max. zulässige Schräglage des Motors	25 °	25 °
Kraftübertragung	vom Antriebsmotor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen direkt auf den Erreger	

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Merkmale und Vorteile

- **Einzigartig!** Integriertes Fahrwerk: Muss für Einsatz nicht extra vorbereitet werden und ist zudem äußerst robust. Denn selbst heißer Asphalt und Stürze von Bordsteinkanten können den Rädern nichts anhaben.
- Motorschutz durch speziellen extra langen Tankstutzen: Verringert das Risiko des Eindringens von Schmutzpartikeln während des Tankvorgangs.
- Schutz vor Transportschäden durch automatische und spielfreie Selbstverriegelung der Führungsdeichsel.
- Einfaches Versetzen: klapp- und drehbare Kranöse für alle gängigen Transporteinrichtungen.
- Extrem langlebig auch bei höchster Beanspruchung. Grundplatte aus GJS-700. Die beste Kombination aus Bruchfestigkeit und Verschleißarmut.
- Ermüdungsfreies und präzises Arbeiten durch Handgriffdämpfung und integrierte Seitenführung.

Lieferumfang

- inkl. Betriebsanleitung und EG-Konformitätserklärung



Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer

Webseite www.wackergroup.com.

© 2008 Wacker Construction Equipment AG