



**WACKER
NEUSON**

DPU 7060SC **Umkehrbare Vibrationsplatte 70 kN,** **Fernbedienung** Artikelnummer 0008927

Nicht nur stark, sondern auch intelligent: DPU 7060SC mit Stand-by-Modus

Ein Plus an intelligenter Technik bietet die DPU 7060SC mit Stand-by-Modus. Dank dieser Innovation geht die Maschine sofort in den Leerlauf und stellt sämtliche Bewegungen ein, sobald der Bediener den Joy-Stick loslässt. Zusammen mit der prämierten WACKER Infrarotsteuerung ergibt sich so ein konkurrenzloses Sicherheitsplus. Zudem sinken dadurch Verschleiß und Umweltbelastung. Und noch etwas macht die DPU 7060SC einzigartig: Sie ist die Einzige ihrer Klasse mit verlustfrei arbeitender Keilriemen-Technik.



Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Betriebsgewicht ohne Anbauplatten	584 kg	1287,5 lb
Betriebsgewicht mit serienmäßigen Anbauplatten	615 kg	1355,8 lb
Transportgewicht (mit Verpackung)	640 kg	1.411 lb
Arbeitsbreite (ohne Anbauplatten)	630 mm	24,8 in
Arbeitsbreite (mit Anbauplatten)	800 mm	31,5 in
Maschinenhöhe	795 mm	31,3 in
Versandlänge	1.250 mm	49,2 in
Versandbreite	870 mm	34,3 in
Versandhöhe	1.000 mm	39,4 in
Plattendicke	14 mm	0,55 in
Max. Zentrifugalkraft	69 kN	15.525 lb
Frequenz	56 Hz	56 vpm
Max. Vor- und Rücklauf (abhängig von Boden und	25 m/min	82 ft/min

Umgebungseinflüssen)		
Max. Flächenleistung - mit serienmäßigen Anbauplatten (bodenabhängig)	1.050 m ² /h	11.298 ft ² /h
Max. Steigfähigkeit (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	40 %	40 %
Antriebsmotor	luftgekühlter Einzylinder-Dieselmotor (nicht EPA2 freigegeben/USA Markt) mit Elektrostart und Ölabschaltautomatik	
Motorhersteller	Farymann	
Typ	43 F	
Max. Leistung nach DIN-ISO 3046*	11,0 kW	14,8 hp
bei Drehzahl	3.000 1/min	3.000 rpm
Betriebsleistung	9,0 kW	12,1 hp
bei Drehzahl	2.500 1/min	2.500 rpm
Kraftstoffverbrauch	1,4 l/h	1,48 US qt/h
Tankinhalt	7,5 l	7,9 US qt
Max. zulässige Schräglage des Motors	15 °	15 °
Kraftübertragung	vom Antriebsmotor über automatischen Fliehkrafttrieb direkt auf den Erreger	

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebsbedingungen variieren.

Zubehör

Zubehörartikel sind nicht im Kaufumfang enthalten.

-  0126289: Anbauplatten-Satz, 30 mm/1.18 "
-  0125872: Anbauplatten-Satz, 85 mm/3.35 "
-  0045183: Platte

Merkmale und Vorteile

- Sichere Infrarotfernsteuerung: Bei Unterschreiten des Sicherheitsabstandes oder Verlust des

Sichtkontaktes nimmt die Maschine einen für den Bediener sicheren Betriebszustand ein.

- Dauerhaft leistungsstark: Die moderne Keilriementechnik sorgt dafür, dass der Wirkungsgrad, im Gegensatz zu hydraulisch betriebenen Maschinen, konstant hoch bleibt.
- Versenkbares Infrarotauge: dauerhafter und effektiver Schutz vor Beschädigungen auf der Baustelle und beim Transport.
- Einfachste Bedienbarkeit durch ergonomische und intuitiv zu bedienende Fernsteuerung.
- Äußerst wartungsarmer hitze-, kälte- und staubbeständiger Motor mit Ölmangelabschaltung und Zyklonabscheider.

Lieferumfang

- inkl. Anbauplatten, Fernsteuerung, Betriebsanleitung und Ersatzteilhandbuch



**Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer
Webseite www.wackergroup.com.**

© 2008 Wacker Construction Equipment AG