



**WACKER  
NEUSON**

**EH 9 BL magic**  
**Elektrohammer, 230V, hex**  
**19x82,5mm/0,75x3,25in**  
Artikelnummer 0008429



**Wartungsfreie Zeit ist Geld!**

Die innovativen magic Bohr- und Aufbruchhämmer sparen bares Geld, weil sie keine Zeit für Wartungen und Ausfälle stehen: Durch den Drehstrom-Motor entfällt das Wechseln abgenützter Kohlebürsten. Ausfälle aufgrund durchgebrannter Wicklungen am Läufer des Motors gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Zukunftsweisend ist dagegen der integrierte Umformer, durch den die magic Elektrohämmer an eine normale 230-V-Steckdose angeschlossen werden können.

**Technische Daten**

<b>Beschreibung</b>	<b>Metrisch</b>	<b>Imperial</b>
L x B x H (ohne Werkzeug)	560 x 105 x 245 mm	22,1 x 4,1 x 9,6 in
Versandlänge	765 mm	30,1 in
Versandbreite	165 mm	6,5 in
Versandhöhe	450 mm	17,7 in
Gewicht ohne Werkzeug	10,0 kg	22,1 lb
Transportgewicht (mit Verpackung)	16,5 kg	36,4 lb
Einsteckende	hex 19 x 82,5 mm	hex 0,75 x 3,25 in
Schlagzahl (verstellbar)	1.300 - 2.150 1/min	1,300 - 2,150 blows/min
Einzelschlagarbeit	19 (1,9) J (mkp)	14 ft lb/blow
Abbruchleistung	630 kg/h	1.390 lb/h
Antriebsmotor	Drehstrom-Asynchronmotor mit vorgeschaltetem Frequenzumformer für Wechselstrom 50/60 Hz - schutzisoliert	
Spannung	220 - 240 1~ V	220 - 240 1~ V
Stromaufnahme	7,5 A	7,5 A
Leistungsaufnahme (erforderliche Aggregatleistung: 3,3 kW)	1,38 kW	1,85 hp

Schlagsystem

Luftfeder-Schlagsystem

Schalleistungspegel  
nach EG-Richtlinie  
84/537/EWG

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

\*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

## Zubehör

**Zubehörartikel sind nicht im Kaufumfang enthalten.**

-  0032860: Spitzmeißel
- 0109320: Flachmeißel, 190 mm/7.48 "
- 0034103: Rohling 660 mm NL EE6kt.19x82,5
- 0032601: Asphalt-Keilspaten 320 mm NL
-  2006939: Stockhammereinsatz Zahn.9x9

## Merkmale und Vorteile

- Ebenfalls komplett verschleißfrei: berührungslose Drehzahlverstellung.
- Gleichmäßige und geballte Leistung in hartem und weichem Material durch neues High-Tech-Schlagwerk.
- Mit Sicherheit mehr Schutz für den Bediener durch einzigartigen, integrierten Umformer: Automatischer Spannungsausgleich schützt vor Unter- und Überspannungen.
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch individuell verstellbares Pro-Ergo® Griffsystem: Schnelles und leichtes Umgreifen während des Arbeitens für mehr Leistung im gleichen Zeitraum.
- Wahlweise mit SDS-max (BLM) oder Sechskant-Werkzeug- Einsteckende (BL) zu bestücken.

## Lieferumfang

- inkl. 5 m Anschlusskabel, Anti-Klemm-Meißel, Spritzguss-Tragekoffer mit Werkzeugfächern, Fettpresse mit 180 cm<sup>3</sup> Fett, Betriebsanleitung und EG-Konformitätserklärung

---

Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer  
Webseite [www.wackergroup.com](http://www.wackergroup.com).

