GV 2500A
50 Hz Tragbares Stromaggregat
Artikelnummer 0009345

Wirtschaftliche Generatoren für zuverlässige Stromversorgung

Diese tragbaren Generatoren entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen und sind dennoch äußerst wirtschaftlich. Deshalb eignen sie sich nicht nur für jede Art von Arbeitseinsatz, sondern auch für jeden Budgetrahmen. Ihre Stärke liegt in der zuverlässigen Leistung, die selbst durch stundenlangen Dauerbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Neben dem Einsatz auf Baustellen bieten sie sich gleichermaßen für industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Anwendungen an.

Technische Daten

Beschreibung	Metrisch		Imperial	
Länge x Breite x Höhe	625 x 405 x 500	mm	24,5 x 16 x 19,5	in
Leergewicht	41	kg	90	lb
Versandmaße	650 x 430 x 520	mm	25,5 x 17 x 20,5	in
Transportgewicht (mit Verpackung)	45	kg	99	lb
Dauerleistung	2,3	kVA	2,3	kVA
Nennstrom bei 230 V / 1~	10	A	10	A
Nennstrom bei 400 V/ 3~	-	A	-	A
Spannung	230	V	230	V
Frequenz	50	Hz	50	Hz
Leistungsfaktor (1 phs / 3 phs)	0,9		0,9	
Überstromschutzschalter	thermisch		thermisch	
Antriebsmotor		Honda		
Typ		GX160		
Hubraum	163	cm^3	9,95	in^3
Max. Leistung nach DIN-ISO 3046*	3,6	kW	4,8	hp
bei Drehzahl	3.000	1/min	3.000	rpm

Betriebsleistung	2,9	kW	3,9	hp
bei Drehzahl	3.000	1/min	3.000	rpm
Tankinhalt	11	l	12	US qt
Laufzeit (bei Dauerlast)	11,8	h	11,8	h
Abnahmedosen	2 x Schuko 230 V, 16 A		2 x Schuko 230 V, 16 A	

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.
*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Merkmale und Vorteile

- Die kompakte und niedrige Bauweise ermöglicht eine platzsparende Lagerung.
- Der extrem stabile aber leichte Schutzrahmen wurde zusätzlich mit einer Stahlabdeckung versehen. Das Ergebnis: Optimaler Schutz auch bei rauesten Baustellenbedingungen.
- Honda 4-Takt-Motoren überzeugen durch zuverlässige Leistungsabgabe sowie lange Lebensdauer und sind extrem startfreudig.
- Äußerst großzügig dimensionierter Tank für langes Arbeiten ohne Unterbrechungen durch Kraftstoffnachfüllen.
- Sicherheitsstatus entspricht Schutztrennung (nach VDE 0100): Da eine Erdung des Generator-Sternpunkts nicht erforderlich ist, können keine geschlossenen Fehlerstromkreise (über Erde bzw. Bediener) zwischen Verbraucher und Generator entstehen.
- Erhöhte Betriebssicherheit und lange Lebensdauer durch zuverlässigen Schutz vor Überlast dank Unterbrecherschalter.

Lieferumfang

- Einschließlich Betriebsanleitung und Ersatzteilliste

Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Webseite www.wackergroup.com.
© 2008 Wacker Construction Equipment AG