



**WACKER
NEUSON**

IREN 65

Innenvibrator, 6 m Schutzschl.

Artikelnummer 0008498

Volle Leistung auch unter Belastung

Dank ihrer drehzahlstabilen und durchzugsstarken Drehstrommotoren erreichen die Geräte der IREN-Reihe vom kleinsten bis zum größten Flaschendurchmesser eine hervorragende Verdichtungsleistung bei allen gängigen Betonarten. Unter Belastung bringen diese leistungsstarken und zuverlässigen Hochfrequenz-Innenvibratoren ihre Kraft voll zur Geltung. Und mit dem langen Schutzschlauch sind sie flexibel für unterschiedlichste Anwendungen einsetzbar.



Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Flaschen-Ø	65 mm	2,6 in
Flaschenlänge	490 mm	19,3 in
Gewicht der Flasche	9,2 kg	20,3 lb
Schutzschlauch	6,0 m	19,7 ft
Betriebsgewicht	23,7 kg	52,3 lb
Wirkungs-Ø (je nach Konsistenz)	100 cm	39.4 in
Frequenz	12.000 1/min	12.000 rpm
Antriebsmotor	Hochfrequenz-Kurzschlußläufermotor für Anschluß an z. B. WACKER-Frequenz- und Spannungsumformer	
Leistung	1,7 kW	2,3 hp
Spannung	42 V	42 V
Frequenz	200 Hz	200 Hz
Stromaufnahme	25,0 A	25,0 A
Anschlusskabel	15,0 m	49,2 ft
Kraftübertragung	direkt durch den in der Flasche eingebauten Motor auf das Vibrations-System	

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Merkmale und Vorteile

- **Langlebige Konstruktion:** Die vibrationsfeste Statorwicklung der Wicklungsklasse H ist mit Kunststoff ummantelt und ausgespritzt. Sie kann kurzzeitig bis 180 °C belastet werden. Die Hochleistungswälzlager werden durch die Ölbad Schmierung immer beweglich gehalten.
- **Schutz vor Überlastung:** Der Thermoschalter verhindert, dass der Motor durch Überhitzung beschädigt wird.
- **Einfache Wartung:** Der Flaschenkörper kann ohne Spezialwerkzeug ausgetauscht werden.

Lieferumfang

- inkl. Schutzschlauch, Schalter, Anschlusskabel, Stecker, Betriebsanleitung und Ersatzteilhandbuch



**Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer
Webseite www.wackergroup.com.**

© 2008 Wacker Construction Equipment AG