



**WACKER
NEUSON**

WP 1550W **Asphalt-Vibrationsplatte, 15kN, 50mm/19,5in** **Breite**

Artikelnummer 0009324

Anwendungsbereich

Für die Verdichtung von gemischtkörnigen bis hin zu leicht anbindigen Böden und für den Einbau von Heiß- oder Kaltasphalt in engen Bereichen wie z. B. auf Parkplätzen, im Straßen- und Brückenbau neben Fundamenten, Widerlagern und Bordsteinen.



Technische Daten

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Länge x Breite x Höhe (Führungsbügel in Arbeitsstellung)	875 x 500 x 965 mm	34,5 x 19,5 x 38 in
Niedrigste Arbeitshöhe	510 mm	20 in
Plattengröße (L x B)	585 x 500 mm	23 x 19,5 in
Betriebsgewicht	88 kg	194 lb
Transportgewicht (mit Verpackung)	95 kg	209 lb
Versandmaße	840 x 545 x 700 mm	33 x 21.5 x 27.6 in
Wassertankinhalt	10,5 l	11 US qt
Flächenleistung	905 m ² /h	9.750 ft ² /h
Max. Vorlauf (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	bis 30 m/min	bis 100 ft/min
Max. Steigfähigkeit (abhängig von Boden und Umgebungseinflüssen)	30 %	30 %
Frequenz	100 Hz	6.000 vpm
Max. Zentrifugalkraft	15 kN	3.375 lb
Antriebsmotor	luftgekühlter Einzylinder- Viertakt-Benzinmotor Wacker WM 170	
Hubraum	169 cm ³	10,3 in ³
Max. Leistung nach DIN-ISO 3046*	4,5 kW	6 hp



bei Drehzahl	3.900 1/min	3.900 rpm
Betriebsleistung	4,0 kW	5.4 hp
bei Drehzahl	3.600 1/min	3.600 rpm
Tankinhalt	3,6 l	3,8 US qt
Kraftstoffverbrauch	1,5 l/h	1,6 US qt/h
Kraftübertragung	Kraftübertragung vom Motor über Fliehkraftkupplung und Keilriemen auf den Erreger, der die Zentrifugalkräfte direkt auf die Grundplatte überträgt.	

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Zubehör

Zubehörartikel sind nicht im Kaufumfang enthalten.

-  0111026: Radsatz
-  0113788: Plattengleitvorrichtung, 50cm

Merkmale und Vorteile

- Leichte, hochfeste Aluminiumkomponenten einschließlich Motorkonsole und Riemenschutz reduzieren das Gesamtgewicht und verbessern die Handhabung der Maschine.
- Der gerade , mittig montierte Führungsbügel sorgt für ausgezeichnete Manövrierbarkeit und kann bis auf wenige Zentimeter über dem Boden abgesenkt werden, damit die Platte unter Hindernissen und Schalungen eingesetzt werden kann.
- Der Polyethylen-Wassertank mit hohem Fassungsvermögen wird durch den vorderen Rahmen geschützt. Er ist halbttransparent, damit der Wasserstand leicht geprüft werden kann. Ein großer Wasserfilter im Wassertank verhindert ein Verstopfen während des Betriebs und kann zum Reinigen und Ablassen des Wassers problemlos entfernt werden.
- Die über Ausgleichsscheiben einstellbare Fliehkraftkupplung gewährleistet einen ruhigen Betrieb, eine lange Lebensdauer des Keilriemens und ein einfaches Nachstellen des Riemens.
- Zahlreiche Hebepunkte ermöglichen dem Bedienpersonal ein einfaches Ein- und Ausladen.

Lieferumfang

- Inkl. Wasserberieselung, Betriebsanleitung, Ersatzteilliste und EG-Konformitätserklärung. Bei einigen Typen ist der Radsatz Teil des Lieferumfanges.



**Einen Wacker Neuson Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer
Webseite www.wackergroup.com.**

© 2008 Wacker Construction Equipment AG