



2205  
Produkt



### Kompakte Bauweise trifft auf Leistung

Der kompakte Teleskoplader 2205 überzeugt durch eine einzigartige Kombination aus Hubhöhe, Breite und Maschinenleistung sowie einem perfekten Zusammenspiel aus starker Motorleistung und hoher Wendigkeit. Stapel- und Transportarbeiten lassen sich auf engem Raum schnell und sicher bewältigen. Dank der feinfühligsten Arbeitshydraulik, wird präzises Arbeiten zum Kinderspiel.

- Innovatives Fahrerassistenzsystem: Smart Handling
- Leistungsstarker hydrostatischer Fahrantrieb
- Präzise und feinfühligste Arbeitshydraulik
- Über 5 Meter Stapelhöhe
- Sehr gute Rundumsicht



## 2205 Technische Daten

### Betriebsdaten

Max. Nutzlast	2.200 kg
Betriebsgewicht	4.200 kg
Schaufelinhalt	0,71 m <sup>3</sup>
Hubhöhe Schaufeldrehpunkt	5.471 mm
Wenderadius Reifen	3.281 mm
Lenkeinschlag	2x40 °

### Motordaten

Motorhersteller	Perkins
Typ / Bauart	404D-22
Motorleistung bei 2800 U/min	36,3 kW
Abgasstufe	IIIA

### Kraftübertragung

Fahrtrieb	hydrostatisch
Fahrgeschwindigkeit Stufe 1	7 km/h
Fahrgeschwindigkeit Stufe 2	20 km/h
Differentialsperre	100% VA steuerbar
Betriebsbremse zentral	Hydraulisch betätigte Scheibenbremse
Standardbereifung	10.5/80-18 AS ET0

### Arbeitshydraulik

Max. Fördermenge Pumpe	70 l/min
Max. Druck (Pumpe)	225 bar
Förderleistung (optional)	106 l/min

### Füllmengen

Kraftstofftank	70 l
Hydrauliktank	55 l

#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2018 Kramer-Werke GmbH.