

ASPIRAZIONE PROFESSIONALE DELLE ACQUE REFLUE

- Aumenta la durata della tagliagunti perché non penetra né polvere, né acqua nebulizzata sporca nell'aria aspirata dal motore

VACUUM-WET 100

- Può essere adattato con gli accessori adatti, quali cuffi a della sega e terminale di aspirazione, alle tagliagunti di qualsiasi categoria
- Sistema chiuso, montato su un telaio robusto e azionato autonomamente da un motore elettrico o un motore a benzina Honda

VACUUM-WET 300

- Con gli accessori adatti, come la cuffia della lama e il terminale di aspirazione, può essere adattato alle tagliagunti MULTICUT 550 GH, MULTICUT 800 GH e MULTICUT 900
- Sistema chiuso montato direttamente sulla tagliagunti e azionato tramite un'interfaccia idraulica sulla macchina

VACUUM-WET 500

- Montaggio facile e veloce sulle tagliagunti UNICUT 520 e UNICUT 600 con solo 2 perni a innesto
- Tutte le parti possono essere smontate rapidamente per essere pulite
- Il serbatoio dell'acqua si svuota facilmente grazie alla leva a eccentrico
- Il serbatoio dell'acqua con filtro traforato sottile di Ø 5 mm è facile e veloce da pulire
- Filtro traforato interamente in acciaio inox (duraturo)
- Struttura compatta dalla grande altezza libera da terra
- Sistema chiuso montato direttamente sulla tagliagunti e azionato tramite un'interfaccia idraulica sulla macchina



VACUUM-WET 100 P



[1] VACUUM-WET 300



[2] NILFISK asp. per sporco secco/umido



[3] PROTECTOR préséparateur



[4] Tubo flessibile incl. bocchetta

SPECIFICHE TECNICHE	VACUUM-WET 100	VACUUM-WET 300	VACUUM-WET 500
motore (VACUUM-WET 100 P)	benzina 9,6 kW		
motore (VACUUM-WET 100 E)	elettrico 7,5 kW		
serbatoio parti grossolane		25 l	25 l
filtro parti grossolane		Ø 5 mm	Ø 5 mm
alimentazione idr. necessaria		Q=40 l/min;130bar	Q=40 l/min;140bar
portata aria	1600 m³/h	1600 m³/h	2200 m³/h
portata acqua	1250 l/h	1250 l/h	2450 l/h
potenza assorbita		5 kW	9 kW
raccordo acqua pulita		attacco GEKA, min. ¾", lunghezza max. 40 m	
raccordo acqua sporca		attacco GEKA, min. 1", lunghezza max. 40 m	
racc. flessibile di aspirazione	Ø 100 mm, lunghezza max. 10 m	Ø 100 mm, lunghezza max. 10 m	Ø 100 mm, lunghezza max. 10 m
dimensioni (L/P/A)	1120/700/1600 mm	750/575/1000 mm	600/900/1300 mm
peso complessivo	196 kg (P); 222 kg (E)	140 kg	250 kg

ASPIRAZIONI ACQUA SPORCA	NR.
VACUUM-WET 100 P - umido, incl. tubo 5 m, Ø 100 mm	818167
VACUUM-WET 100 E - umido, incl. tubo 5 m, Ø 100 mm	818175
[1] VACUUM-WET 300 - umido	818203
VACUUM-WET 500 - umido	818204
[2] NILFISK - aspiratore per sporco secco/umido	1027409
[3] PROTECTOR - préséparateur	1028853
ACCESSORI	NR.
[4] VACUUM-WET 100 - tubo flessibile incl. bocchetta per pavimenti e 4 m tubo flessibile, Ø 50 mm	818176