

KOMPAKTE STEINTRENNSÄGEN FÜR DEN UNIVERSELLEN BAUSTELLENEINSATZ

DTS 401

- Hochwertige, wartungsarme Konstruktion
- Einfaches Handling durch Leichtbauweise
- Stabiler und belastbarer Rahmen
- Geschweißte Stahlkonstruktion und pulverbeschichtete Wasserwanne mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
- Gehrungsschnitte mit 45° können problemlos durchgeführt werden (mit Zusatztisch)
- Stabile Sägekopfführung
- Gute Sicht zum Sägeschnitt durch schmale Sägeblattschutzhaube
- Verstellbarer Winkelanschlag
- Ein-/Ausschalter bedienerfreundlich in geschützter Lage

DTS 600

- Das LISSMAC Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschuttes bei geringstem Wasserverbrauch und entspricht der aktuellen Sicherheitsnorm
- Tischsäge mit feststehendem Schneidkopf
- Hochwertige, wartungsarme Konstruktion
- Geschweißte Stahlkonstruktion und pulverbeschichtete Wasserwanne mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
- Verzinkte, einklappbare Tischfüße für den schnellen und kompakten Transport
- Serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug
- Mit Fangvorrichtung und Verriegelung ausgestatteter Rolltisch
- Integrierte Wasserpumpen-Transportsicherung
- Beste Transportmöglichkeit durch flexibel (hinten/vorne) einsetzbare Handgriffe
- Exakter, leichtgängiger Schneidetisch mit verstellbarem Winkelanschlag
- Einfacher Sägeblattwechsel durch entfernbare Sägehaubenabdeckung



DTS 600



[1] DTS 401



abnehmbare Tischfüße für den Transport

TECHNISCHE DATEN	DTS 401	DTS 600
Schnitttiefe Serie/max.	110 mm / 135 mm	150 / 220 mm
Schnitttiefe Serie/max. 45°	80 mm / 105 mm	-
Sägeblatt-Ø min./max.	350 mm / 400 mm	450 / 600 mm
Schnittlänge	750 mm	800 mm
Sägeblattaufnahme	25,4 mm	25,4 mm
Ausgangsleistung max.	2,2 kW/230 V/50 Hz	3,6 kW/400 V
Sägeblattdrehzahl	2800 1/min.	1400 1/min.
Abmessungen (L/B/H)	1135/785/1470 mm	1600/800/1600 mm
Gewicht	70 kg	94,6 kg
Gehrungsschnitte	45°	-

DIAMANTWERKZEUGEMPFEHLUNG

Beton	TL BETON LASER
Naturstein	GSWL 21

STEINTRENNSÄGEN	NR.
[1] DTS 401 ohne Diamantsägeblatt	1031346
DTS 600 inkl. Diamantsägeblatt Ø 600 mm für Beton, Naturstein	700502

ZUBEHÖR	NR.
DTS 401 / DTS 600 - Adapterleitung 2m Stecker Schuko Kuppl. CEE 3-pol. 16 A	822312
DTS 401 / DTS 600 - Adapterleitung 2m Stecker CH Typ 12 Kupplung Schuko	822311
DTS 401 / DTS 600 - Adapterleitung 2m Stecker CEE 3-pol. 16 A Kupplung Schuko	822310