

SEGHE DIAMANTATE DTS – TECNOLOGIA DI TAGLIO PROFESSIONALE PER PIETRE DI GRANDI DIMENSIONI


- Struttura adatta per cantieri che richiede poca manutenzione
- Elevato controvalore nel tempo e sicurezza di funzionamento
- Struttura modulare di facile manutenzione
- Supporto esatto del banco per una perfetta precisione di taglio
- Appoggio sicuro su tre punti, a prova di torsione
- Telaio stabile e resistente
- Banco zincato con scala incisa
- Profilo e rulli di guida del banco in acciaio ad alta resistenza e basso livello di usura
- Costo contenuto degli utensili grazie alla precisione di guida del banco
- Il sistema di alimentazione dell'acqua LISSMAC assicura il perfetto raffreddamento della lama e la rimozione immediata dello sfrido
- I comandi frontali e l'alimentazione libera rendono la macchina facile da utilizzare
- Facile rimozione della pompa dell'acqua (ad es. per la pulizia, in pericolo di gelo)
- Vasca dell'acqua estraibile dal retro
- Posizione di trasporto facile e sicura della testa di taglio
- Facile da trasportare grazie alla rotella a snodo anteriore, le stecche per il trasporto con carrello elevatore e i golfari per il sollevamento mediante gru
- Trazione della lama mediante una catena ad alte prestazioni in trasmissione completamente chiusa che non richiede manutenzione – niente cinghie trapezoidali – nessuna usura



DTS 1000 H



[1] DTS 1000 V



[2] Resistenza



[3] Arresto laterale graduato



Vasca dell'acqua estraibile dal retro

SPECIFICHE TECNICHE	DTS 1000 H	DTS 1000 V
profondità di taglio (max.)	370 mm / 420 mm	370 mm / 420 mm
lunghezza di taglio	660 mm	660 mm
Ø lama (max.)	900 mm / 1000 mm	900 mm / 1000 mm
alloggiamento lama	60 mm	60 mm
potenza del motore	7,5 kW/400 V	7,5 kW/400 V
corrente assorbita	15,1 A	15,1 A
classe di protezione	IP 54	IP 54
numero di giri della lama	910 1/min.	910 1/min.
larghezza del banco	745 mm	745 mm
dimensioni (L/P/A in mm)	1800/1050/1500 mm	2000 /1050 /1500 mm
peso	352 kg	375 kg
avanzamento	manuale	a manovella

PRODOTTI DIAMANTATI CONSIGLIATI

abrasivo	PSWD 22
calcare	KSWD 22
cemento	PREMIUM SILVER

TAGLIERINE DA CANTIERE	NR.
DTS 1000 H incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare	1041424
[1] DTS 1000 V incl. lama diamantata Ø 900 mm per poroton, calcare	1041425

ACCESSORI	NR.
[2] DTS 1000 - resistenza	780001
[3] DTS 1000 - arresto laterale graduato	681141
DTS 1000 - colore personalizzato	910050