



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ARFU 26

Verdichtung von Ortbeton



Für Sichtbeton mit hohen Ansprüchen: ARFU26

Zur Herstellung von Betonoberflächen ist erstklassig verdichteter Beton unerlässlich. Der Außenvibrator ARFU26 mit integriertem Umformer bietet genau diese präzise Verdichtung, dank seiner qualitativ hochwertigen Konstruktion. Das Ergebnis: Wunderschön glatte, ebene Betonoberflächen an Wänden, Pfeilern und Säulen.

- Extrem flexibel einsetzbar dank des integrierten Umformers
- Direkt anschließbar an 1-phasigen Lichtstrom
- Langlebig dank des drehzahlstabilen und durchzugsstarken Elektromotors
- In allen international gängigen Spannungen und Frequenzen erhältlich
- Schnelle Montage dank benutzerfreundlicher Befestigungsklammern



ARFU 26 Technische Daten

	ARFU26/6/230	ARFU26/6/115 UK
Schwingungen 1/min	6.000	6.000
Standard-Zentrifugalkraft kN	2,3	2,3
Zentrifugalkraft max. kN	3,47	3,47
Spannung V	220-240	110-130
Nennstrom A	6	12
Motorleistung kW	1,1	1,1
Anschlusskabel m	2	2
Gewicht kg	17,98	17,98
L x B x H mm	223 x 190 x 102	223 x 190 x 102
Kabellänge m	15	15
Befestigung	90 x 125 mm	90 x 125

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.